


DISK



È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da Moschella Sedute S.r.l.
Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

Copies and duplicates of this document are strictly prohibited without prior written authorisation from Moschella Sedute S.r.l.
Dimensions, weights and finishes may change without previous notice.

QUESTA SEDUTA E' CONFORME ALLE SEGUENTI NORMATIVE:
THIS CHAIR IS IN ACCORDANCE WITH:



CLASSE 1IM
CLASS 1IM

CARATTERISTICHE TECNICHE

SCHIENALE:

- monoscocca in multistrato di faggio, spessore 15 mm;
- imbottitura in poliuretano espanso densità 35 kg/m³.

SEDILE:

- monoscocca in multistrato di faggio, spessore 15 mm;
- imbottitura in poliuretano espanso densità 40 kg/m³.

TELAIO SGABELLO (STANDARD):

Cod. [F1];

- in tubolare d'acciaio, Ø 60 mm, verniciato con polveri epossidiche colore nero;
- base a disco in acciaio, Ø 390 mm, verniciato con polveri epossidiche colore nero, piedini antiscivolo integrati;
- poggiapiedi integrato.

TELAIO A SLITTA (OPTIONAL):


Cod. [F2];

- in tubolare d'acciaio, Ø 60 mm, verniciato con polveri epossidiche colore bianco;
- base a disco in acciaio, Ø 390 mm, verniciato con polveri epossidiche colore bianco, piedini antiscivolo integrati;
- poggiapiedi integrato.

TELAIO A SLITTA (OPTIONAL):

Cod. [F3];

- in tubolare d'acciaio, Ø 60 mm, cromato;
- base a disco in acciaio, Ø 390 mm, cromato, piedini antiscivolo integrati;
- poggiapiedi integrato.



TECHNICAL FEATURES

BACKREST:

- shell beech plywood, thickness 15 mm;
- cold cure polyurethane foam, density 35 kg/m³.

SEAT:

- shell beech plywood, thickness 15 mm;
- cold cure polyurethane foam, density 40 kg/m³.

STOOL FRAME (STANDARD):

Cod. [F1];

- steel tubular frame, Ø 60 mm, painted with black powder coating;
- steel disk frame, Ø 390 mm, painted with black powder coating, integrated glides;
- integrated footrest.

STOOL FRAME (OPTIONAL):

Cod. [F2];

- steel tubular frame, Ø 60 mm, painted with white powder coating;
- steel disk frame, Ø 390 mm, painted with white powder coating, integrated glides;
- integrated footrest.

STOOL FRAME (OPTIONAL):

Cod. [F3];

- steel tubular frame, Ø 60 mm, chromed;
- steel disk frame, Ø 390 mm, chromed, integrated glides;
- integrated footrest.